

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-GR/0033

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **KERASTILE G2 (Λευκό)**
- 2) Προβλεπόμενες χρήσεις: **Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων (C2TE) σε δάπεδα και τοίχους**
- 3) Παραγωγός: **ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα – Χαλκίδα - Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 12004:2007+A1:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen, N. 1211**

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στη φωτιά: Αντοχή σε Πρόσφυση: Ανθεκτικότητα έναντι: - Κλιματικής δράσης/θερμικής γήρανσης: - δράσης νερού/υγρασίας: - κύκλων ψύξης-απόψυξης: Έκλυση επικινδυνων ουσιών:	Κλάση E εκφρασμένη ως: - Αρχική εφελκυστική αντοχή $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ εκφρασμένη ως: - Εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ βλ. Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης – Γενικός Διευθυντής**

Ριτσώνα, 20/11/2023



Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που η ΜΑΠΕΙ διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με τη παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της ΜΑΠΕΙ

Αναθεώρηση 1 σημ:	Προϊόν αμετάβλητο, ανανεωμένη δομή έγγραφου δήλωσης επίδοσης
--------------------------	---

KERASTILE G2 (Λευκό)
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε. Ν. CPR-GR/0033



MAPEI HELLAS S.A.

Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece)

www.mapei.gr

12

CPR-GR/0033

EN 12004:2007+A1:2012

KERASTILE G2 (Λευκό)

Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων (C2TE) σε δάπεδα και τοίχους

Αντίδραση στη φωτιά:

Κλάση E

Αντοχή σε Πρόσφυση:

εκφρασμένη ως:

- Αρχική εφελκυστική αντοχή $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Ανθεκτικότητα έναντι:

εκφρασμένη ως:

- Κλιματικής δράσης/θερμικής γήρανσης:

- Εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- δράσης νερού/υγρασίας:

- Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- κύκλων ψύξης-απόψυξης:

- Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:

βλ. Δ.Δ.Α.

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- NPĐ (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης.