

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-GR/0070

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **KERASTILE G3 S1 WHITE**
- 2) Προβλεπόμενες χρήσεις: **Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων, για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους**
- 3) Παραγωγός: **ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα – Χαλκίδα - Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
Σύστημα 4 (για αντίδραση στη φωτιά)
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 12004:2007+A1:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου TECNO PIEMONTE SPA N. 1372, διενήργησε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος, βάσει της δοκιμής τύπου, σε δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό (εκτός από την αντίδραση στη φωτιά).**

Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488, διενήργησε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος (αντίδραση στη φωτιά), βάση της δοκιμής τύπου, σε δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
Αντίδραση στη φωτιά: Αντοχή σε Πρόσφυση: Ανθεκτικότητα έναντι: - Κλιματικής δράσης/θερμικής γήρανσης: - δράσης νερού/υγρασίας: - κύκλων ψύξης-απόψυξης: Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:	Κλάση A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0 εκφρασμένη ως: - Αρχική εφελκυστική αντοχή $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ εκφρασμένη ως: - Εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD (Μη καθορισμένη επίδοση)

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης – Γενικός Διευθυντής**

Ριτσώνα, 11/01/2024

Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που η ΜΑΠΕΙ διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με τη παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της ΜΑΠΕΙ

Αναθέωρηση 1 σημ: Αναφορά κοινοποιημένου εργαστηρίου ελέγχου

KERASTILE G3 S1 WHITE
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε. Ν. CPR-GR/0070



 1372, 1488	 MAPEI HELLAS S.A. Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece) www.mapei.gr
20 CPR-GR/0070 EN 12004 KERASTILE G3 S1 WHITE Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων, για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους	
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A2 _{FL} -s1 / A2-s1, d0
Αντοχή σε Πρόσφυση:	εκφρασμένη ως: Αρχική εφελκυστική αντοχή $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Ανθεκτικότητα έναντι:	εκφρασμένη ως:
κλιματικής δράσης/θερμικής γήρανσης:	Εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
δράσης νερού/υγρασίας:	Εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
κύκλων ψύξης-απόψυξης:	Εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:	NPD (Μη καθορισμένη επίδοση)

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- NPD (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης.